



1/ Emploi

Câble de terre

2/ Constitution



1. Cuivre nu a l'état recuit

4 / Références

| Référence | Section (mm ²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx +/- 1% (Kg/Km) | Résistance électrique Maxi à 20°C (Ω/Km) | Conditionnement standard T : Touret (m) |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| CUR6 | 6 | 2.87 | 52 | 3.08 | T 10 000 |
| CUR10 | 10 | 3.70 | 85 | 1.83 | T 5000 |
| CUR16 | 16 | 4.65 | 137 | 1.15 | T 3500 |
| CUR25 | 25 | 5.98 | 217 | 0.727 | T 2000 |
| CUR35 | 35 | 6.84 | 300 | 0.524 | T 1500 |
| CUR50 | 50 | 8.06 | 403 | 0.387 | T 1200 |
| CUR70 | 70 | 9.70 | 594 | 0.268 | T 800 |
| CUR95 | 95 | 11.35 | 820 | 0.193 | T 600 |
| CUR120 | 120 | 12.75 | 1032 | 0.153 | T 1000 |
| CUR146 | 146 | 14.10 | 1316 | 0.128 | T 1000 |
| CUR150 | 150 | 14.20 | 1260 | 0.124 | T 1000 |
| CUR185 | 185 | 15.95 | 1585 | 0.0991 | T 600 |
| CUR240 | 240 | 18.50 | 2100 | 0.0754 | T 500 |

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter

Emballage : Touret (Douvage sur demande).

Unite de vente : Kg

Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel

Mise à jour : 03/08/2013